



Nebula

Wi-Fi (standard)

Φροντίστε για την υγεία σας με τις υψηλότερες επιδόσεις

A++/A+




Wi-Fi control

Πάρτε τον έλεγχο στα χέρια σας συνδέοντας το κλιματιστικό με το internet και ρυθμίζοντάς το μέσω του smartphone ή του tablet σας.




Απόλυτα Αθόρυβη Λειτουργία

Μέσω της εξελιγμένης ρύθμισης QUIET μπορείτε να επιτύχετε μείωση του θορύβου έως τα 20db(A) χάρη στον έλεγχο της συχνότητας του συμπιεστή, της ταχύτητας του ανεμιστήρα και της ροής του αέρα (αναφέρεται στο μοντέλο 9.000 Btu/h).



Nano-aqua

Το μοναδικό σύστημα Nano-aqua μπορεί να ιονίσει τα μόρια νερού καθώς και μια μικρή δέσμη αυτού σε H⁺ και O₂, διατηρώντας έτσι την επιδερμίδα σας νωπή και αποβάλλοντας τους ρύπους.



Ρυθμιζόμενη Οριζόντια Κατανομή αέρα (ένα μοτέρ)

Το ειδικό μοτέρ μπορεί να κινήσει αυτόματα και οριζόντια τις κάθετες περσίδες σε 5 θέσεις, ώστε να παρέχει περισσότερη άνεση στην κατανομή του αέρα.



Πιστοποίηση EUROVENT

Τα κλιματιστικά Haier είναι πιστοποιημένα από τον οργανισμό EUROVENT για τις εκτιμήσεις απόδοσης των κλιματιστικών μονάδων, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Εγγυάται στον τελικό καταναλωτή ότι τα αναγραφόμενα χαρακτηριστικά του μηχανήματος (κατανάλωση ρεύματος, απόδοση, θόρυβο κ.τ.λ.) είναι ακριβή και σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του σχεδιασμού του.

Haier



(9.000/12.000 Btu/h)



Μοντέλο		Εσωτερική Εξωτερική	AS09NS1HRA-WU 1U09BS3ERA	AS12NS1HRA-WU 1U12BS3ERA
Ψυκτική Απόδοση	Ονομαστική (Ελάχιστη - Μέγιστη)	Btu/h	9210(2730-11600)	12290(3410-14330)
	Ονομαστική (Ελάχιστη - Μέγιστη)	kW	2.7 (0.80-3.40)	3.6(1.00-4.20)
Ενεργειακή Απόδοση (μέση ζώνη)	SEER/EER	Εξοικονόμηση Ενέργειας	6.4/3.80	6.1/3.60
Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη			A++	A++
Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης (35°C)		kW	2.7	3.6
Κατανάλωση - Ψύξη	Ονομαστική (Ελάχιστη - Μέγιστη)	kW	0.71(0.35-1.30)	1.00(0.37-1.35)
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας - Ψύξη		kWh/a	148	207
Θερμική Απόδοση	Ονομαστική (Ελάχιστη - Μέγιστη)	Btu/h	9560(3420-15700)	12630(3750-18430)
	Θέρμανση στους -7°C	Btu/h	7350	9900
	Ονομαστική (Ελάχιστη - Μέγιστη)	kW	2.8(1.00-4.60)	3.7(1.100-5.40)
	Θέρμανση στους -7°C	kW	2.15	2.9
Ενεργειακή Απόδοση	SCOP/COP (Μέση ζώνη)	Εξοικονόμηση Ενέργειας	4.0/4.10	4.0/3.90
	SCOP (Θερμότητα / ζώνη)		4.32	4.31
Ενεργειακή Κλάση - Θέρμανση	Μέση/Θερμότητα ζώνη		A+/A+	A+/A+
Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης (-10°C)		kW	2.4	3.2
Κατανάλωση - Θέρμανση	Ονομαστική (Ελάχιστη - Μέγιστη)	kW	0.68(0.36-1.30)	0.95(0.38-1.40)
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας - Θέρμανση		kWh/a	830	1114
Όρια Λειτουργίας (ψύξη)	Ελάχιστη - Μέγιστη	°C	21-35(εα.)/-10-43(εξ.)	21-35(εα.)/-10-43(εξ.)
Όρια Λειτουργίας (θέρμανση)	Ελάχιστη - Μέγιστη	°C	10-27(εα.)/-15-24(εξ.)	10-27(εα.)/-15-24(εξ.)
Τροφοδοσία Ρεύματος	Ph/V/Hz		1/230/50	1/230/50
Τροφοδοσία Ρεύματος (θέση)			Εξωτερική	Εξωτερική
Εσωτερική Μονάδα				
Διαστάσεις Εσωτ. μονάδας	Π/Β/Υ	mm	855/200/280	855/200/280
Διαστάσεις Συσκευασίας	Π/Β/Υ	mm	954/279/355	954/279/355
Καθαρό/ Μεικτό βάρος		kg	10/12.2	10/12.2
Παροχή Αέρα (Ψύξη/Θέρμανση)	Μέγιστη	m³/h	600	650
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη (Υψηλή)	dB	55	54
	Θέρμανση (Υψηλή)	dB	56	55
Στάθμη Θορύβου	Ψύξη (ΠΧΧ/ΜΥ)	dB(A)	20/26/33/38	23/27/34/39
	Θέρμανση (ΠΧΧ/ΜΥ)	dB(A)	23/26/33/39	24/27/34/40
Αποβολή Υγρασίας		l/h	1.2	1.6
Εξωτερική Μονάδα				
Συμπιεστής			Panasonic	Panasonic
Διαστάσεις Εξωτ. Μονάδας	Π/Β/Υ	mm	780/245/540	780/245/540
Διαστάσεις Συσκευασίας	Π/Β/Υ	mm	920/351/620	920/351/620
Καθαρό/ Μεικτό βάρος		kg	28.4/31.4	30.4/33.4
Παροχή Αέρα (Ψύξη/Θέρμανση)	Μέγιστη	m³/h	1900	1700
Ηχητική Ισχύς (Ψύξη/Θέρμανση)	Υψηλή	dB	61/62	62/63
Στάθμη Θορύβου (Ψύξη/Θέρμανση)	Υψηλή	dB(A)	48/52	50/53
Τρέχουσα Ισχύς	Μέγιστη	A	5.8	6.4
Ψυκτικό Υγρό			R410A	R410A
Ποσότητα Ψυκτικού Υγρού	R410A	g	750	1000
Χαρακτηριστικά Ψυκτικών Σωλήνων	Διάμετρος Γραμμής Ρευστού	mm / inch	6.35	6.35
	Διάμετρος Γραμμής Αερίου	mm / inch	9.52	9.52
	Μέγιστο μήκος/ύψος σωλήνων	m	15/10	15/10
	Μέγιστο μήκος σωλήνων χωρίς προσθήκη ψυκτικού	m	7	7
	Πρόσθετη ποσότητα	g/m	20	20

Συνθήκες Μέτρησης: Εσωτερική θερμοκρασία για την ψύξη 27°C DB / 19°C WB. Εξωτερική θερμοκρασία για την ψύξη 35°C DB / 24°C WB. Εσωτερική θερμοκρασία για την θέρμανση 20°C DB. Εξωτερική θερμοκρασία για την θέρμανση 7°C DB / 6°C WB.